

المواصفات التقنية والفنية - profast

Profast

آلة ثني المواسير PROFAST موديل 45

موديل 45 آلة ثني مواسير أوتوماتيكية Profast آلة ثني المواسير ودوران X وتدرج المحور Y تماما ذات 3 محاور : إنحناء المحور موديل 45 يستطيع ثني مواسير يصل PROFAST وال Z المحور قطرها إلى 45 ملم

يوجد مركب بالموديل

- مبدل الحرارة :

- الأخراج المبكر للمغزل :

- تزييت اوتوماتيكي للمغزل



SERIE 45



PROFAST	U.M.	موصفات
150	°/1"	اقصى سرعة ثني Y
0.1	+/- °	تحمل Y
1000	mm 1"	اقصى سرعة ثني X
0.1	+/- mm	تحمل X
450	°/1"	اقصى سرعة ثني Z
0.1	+/- °	تحمل Z
3800	+/- Kg	الوزن

PROFAST	U.M.	القدرات
45x4	mm	ماسورة دائرية R = 42 ² كجم / مم
40x3	mm	ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ
45x5	mm	ماسورة دائرية سبائك Al.Ot.Cu.
40x40x2	mm	ماسورة مربعة R = 42 ² كجم / مم
30x45x2	mm	ماسورة مستطيلة محنية
40x35x2	mm	ماسورة مستطيلة محنية مسطحة
30	mm	ماسورة ممتلئة R = 42 ² كجم / مم
25x25	mm	مربعة ممتلئة R = 42 ² كجم / مم
≥30	mm	ماسورة R.I. دقيقة بعمود طبيعي
≤30	mm	ماسورة اقل R.I. بعمود خاص .
260	mm	ماسورة اقصى R.M. ببكرات
60	mm	ثني لأخراج المغزل
195	°	أقصى زاوية للثني
3450	mm	طول مفيد
1540	mm	وصلة السلك الكهربائي للماكينة